



# Ravaglioli

G

5140.22

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

SMONTAGOMME   
TYRE CHANGERS   
REIFENMONTIERGERÄTE   
DEMONTE-PNEUS   
DESMONTADORAS 

## G5140.22M (220V/1ph/50Hz)

Smontagomme semi-automatico per ruote auto e moto.  
Diametro massimo 1000 mm / 39".  
Larghezza massima 340 mm / 13".

*Semi-automatic tyre changer suitable for car and motorcycle wheels.*  
*Maximum diameter 1000 mm / 39".*  
*Maximum width 340 mm / 13".*

Schwenkbares Reifenmontiergerät geeignet für PKW- und Motorradreifen  
Maximaler Durchmesser 1000 mm / 39".  
Maximale Breite 340 mm / 13".

*Démonte-pneu semi-automatique pour roues VL-VU - motos*  
*Diamètre maxi 1000 mm / 39"*  
*Largeur maxi 340 mm / 13"*

Desmontadora semiautomática para turismos y motos  
Diámetro máximo 1000 mm / 39".  
Ancho máximo 340 mm / 13".

### CARATTERISTICHE

- Braccio a bandiera
- Bracci con bloccaggio manuale
- Stallonatore pneumatico
- Struttura portante rinforzata
- Pedaliera estraibile

### FEATURES

- Swing arm
- Operating arm manual locking
- Air operated bead beaker
- Oversized body
- Extractable pedal unit

### EIGENSCHAFTEN

- Schwenkbare Montagesäule
- Manuelle Montagearmretterung
- Pneumatischer Wulstabdrücker
- Breites Gehäuse
- Steuerpedaleinheit leicht entfernbar

### CARACTÉRISTIQUES

- Bras porte outil semi-automatique
- Positionnement du bras outil manuel
- Détalonneur pneumatique
- Châssis renforcé
- Groupe pédalier extractible pour une maintenance simplifiée

### CARACTERISTICAS

- Brazo tipo bandera
- Brazo vertical con cierre manual
- Pulmón del destalonador neumático
- Chasis ancho
- Pedalera extraíble

### STANDARD

- Pistola di gonfiaggio BAR-PSI
- Filtro, lubrificatore, riduttore di pressione con manometro
- Kit protezione griffe (4 pezzi)
- Protezione utensile
- Leva alza talloni
- Pennello
- Tire inflator BAR-PSI
- Filter, lubricator, pressure reducer with manometer
- Clamps protections (kit of 4)
- Tool protection
- Bead lever
- Brush
- Reifenfüller BAR-PSI
- Filter, Schmiereinheit, Druckminderer
- Klauenschutz (4 Stk)
- Montagekopfschutz
- Montierhebel
- Pinsel
- Pistolet gonflage BAR-PSI
- Filtre, lubrificateur, réducteur de pression
- Kit de 4 protections de griffes
- Protection en plastique de la tête de démontage
- Levier
- Pinceau
- Pistoleta de inflado BAR-PSI
- Filtro, lubricador, reductor de presión
- Juego de 4 protecciones de garras
- Protección del útil
- Desmontable
- Brocha



**60**  
SINCE 1958



G5140IH.22M

#### I-TYPE = BEAD-SEATER (TUBELESS INFLATOR)

**G 5140IH.22M (220V/1ph/50Hz)**

**G 5140IH.22U (110V/1ph/60Hz)**

Versioni con dispositivo di intallamento tubeless e gonfiaggio a pedale. Colonna più alta per lavorare su pneumatici larghi.

Version with tubeless bead-seater and pedal operated inflator. Higher column allows to work on larger tyres.

Version mit Reifenfüllanlage (Tubeless-Inflator). Höhe Montagesäule für den Einsatz auf breiten Reifen.

Version avec gonflage tubeless et gonflage à pédale. Version avec ouverture de la colonne pour pneus larges.

Versión con inflado tubeless en las garras y inflado a pedal. La columna más alta facilita el trabajo con ruedas grandes.

#### OPTIONS



##### G800A11

Protezione paletta  
Bead breaker protection  
Abdrücker  
Alufelgenschutz  
Protection de tallonneur  
Protección decolle-pneus



##### G800A132K (10 x kit) QUICK INSERT

Set protezioni utensile  
Tool protection kit  
Satz Montagekopf-Alufelgenschutz  
Kit de protection outil  
Juego protecciones útil



##### G800A131 (4 x kit)

Protezioni griffe  
Clamp protections  
Klauenchutz  
Protection des griffes  
Protección garras



##### G800A136


Utilizzo universale  
MOTO o SCOOTER.  
Universal BIKE  
or SCOOTER application.



SCOOTER

BIKE

| CARATTERISTICHE             | SPECIFICATION                         | SPEZIFIKATIONEN                       | CARACTERISTIQUES                   | ESPECIFICACIONES                   |                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Bloccaggio interno          | Inner clamping                        | Innenspannung                         | Prise intérieure                   | Agarre del interior                | 13"-23" (settable to 12"-22" or 14"-24") |
| Bloccaggio esterno          | Outer clamping                        | Außenspannung                         | Prise extérieure                   | Agarre del exterior                | 11"-21" (settable to 10"-20" or 12"-22") |
| Diamentro ruota max         | Max. wheel diameter                   | Max. Reifendurchmesser                | Diamètre maximal de la roue        | Máximo diámetro rueda              | 1000 mm (39")                            |
| Larghezza ruota max         | Max. wheel width                      | Max. Reifenbreite                     | Largeur maximale de la roue        | Máximo ancho rueda                 | 340 mm (13")                             |
| Forza stallonatore a 10 bar | Bead-breaker cylinder force at 10 bar | Abdrückzylinder Kraft bei 10 bar      | Puissance du détalonneur à 10 bars | Fuerza del destalonador a 10 bares | 3000 kg                                  |
| Pressione d'esercizio       | Operating pressure                    | Arbeitsdruck                          | Pression d'utilisation             | Presión operativa                  | 10 bar (140 psi)                         |
| Potenza motore              | Motor power                           | Motorleistung                         | Puissance moteur                   | Potencia del motor                 | 0,55 Kw (3 phase) - 0,75 Kw (1 phase)    |
| Coppia max al mandrino (NM) | Max. inflating pressure (NM)          | Max. Sperrvorrichtung Drehmoment (NM) | Pression maximale de gonflage      | Par máx al mandril (NM)            | 1200 Nm                                  |
| Dimensioni imballo          | Packing dimension                     | Packmaße                              | Emballage                          | Dimension del embalaje             | 970L x 760W x 940H mm                    |
| Peso lordo                  | Gross weight                          | Bruttogewicht                         | Poids brut                         | Peso bruto                         | 213 kg                                   |



**Ravaglioli S.p.A.**  
via 1° maggio 3  
Fraz. Pontecchio M.  
40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia  
Tel. +39 - 051 - 6781511  
Fax +39 - 051 - 846349  
rav@ravaglioli.com  
www.ravaglioli.com

**RAV France**  
4, Rue Longue Raie  
ZAC de la Tremblaye  
91220 Le Plessis Pâté  
Tel. 01.60.86.88.16  
Fax 01.60.86.82.04  
rav@ravfrance.fr

**Ravaglioli Deutschland**  
Hüfinger Strasse 55  
78199 Bräunlingen  
Tel. 08165-646956  
Fax 08165-646958  
ravd@ravaglioli.com

**RAV Equipment UK LTD**  
Prince Albert House  
20 King Street  
Maidenhead, SL6 1DT  
Tel. +39 - 0516781522  
rav@ravaglioli.com

**RAV en Belgique**  
Nederlandstalig  
Tel. 0498-162016  
Fax 016-781025  
Zone Francophone  
Tel. 0498-163016  
Fax +32 78 055 030

**RAV Equipos España S.L.U.**  
Avenida Europa 17  
Pol. Ind. de Constantí  
Tarragona 43120  
Tel. 977 524525  
Fax 977 524532  
ravequipos@ravaglioli.e.telefonica.net

DRN38U (8)

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.  
Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.  
Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.  
Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.  
Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.

